

Technická data - LED průmyslová svítidla

Model	Specifikace	
NHT-NS-PS-30W 	Náhrada za výbojku	70 W
	Připojení	vstupní 3-žilový kabel
	Výkon/Celková spotřeba	30W + 10%
	Napájení	90 - 285V
	Vyzařovací úhel	60° a 120°
	Životnost	50 000 hodin
	Záruka	2 roky
	Rozměry	250 x 250 x 300 mm (podle stínidla)
	Hmotnost	1,6 kg
	Materiál	slitiny hliníku
	Barva světla	2700-3800K teplá bílá, 4000 - 5000K denní bílá, 5500-6700 studeně bílá
	Typ zdroje	MeanWell
	Typ LED	Bridgelux
	Počet LED	1 ks
NHT-NS-PS-50W 	Náhrada za výbojku	100W
	Připojení	vstupní 3-žilový kabel
	Výkon/Celková spotřeba	50W + 10%
	Napájení	90 - 285V
	Vyzařovací úhel	60° a 120°
	Životnost	50 000 hodin
	Záruka	2 roky
	Rozměry	250 x 250 x 300 mm (podle stínidla)
	Hmotnost	1,6 kg
	Materiál	slitiny hliníku
	Barva světla	2700-3800K teplá bílá, 4000 - 5000K denní bílá, 5500-6700 studeně bílá
	Typ zdroje	MeanWell
	Typ LED	Bridgelux
	Počet LED	1 ks
NHT-NS-PS-80W 	Náhrada za výbojku	180W
	Připojení	vstupní 3-žilový kabel
	Výkon/Celková spotřeba	80W + 10%
	Napájení	90 - 285V
	Vyzařovací úhel	90° a 120°
	Životnost	50 000 hodin
	Záruka	2 roky
	Rozměry	500 x 500 x 466 mm
	Hmotnost	7 kg
	Materiál	slitiny hliníku
	Barva světla	2700-3800K teplá bílá, 4000 - 5000K denní bílá, 5500-6700 studeně bílá
	Typ zdroje	MeanWell
	Typ LED	Bridgelux
	Počet LED	1 ks
NHT-NS-PS-100W 	Náhrada za výbojku	250W
	Připojení	vstupní 3-žilový kabel
	Výkon/Celková spotřeba	100W + 10%
	Napájení	90 - 285V
	Vyzařovací úhel	45°, 90° a 120°
	Životnost	50 000 hodin
	Záruka	2 roky
	Rozměry	500 x 500 x 466 mm
	Hmotnost	7 kg
	Materiál	slitiny hliníku
	Barva světla	2700-3800K teplá bílá, 4000 - 5000K denní bílá, 5500-6700 studeně bílá
	Typ zdroje	MeanWell
	Typ LED	Bridgelux
	Počet LED	1 ks
NHT-NS-PS-120W 	Náhrada za výbojku	300W
	Připojení	vstupní 3-žilový kabel
	Výkon/Celková spotřeba	120W + 10%
	Napájení	90 - 285V
	Vyzařovací úhel	45°, 90° a 120°
	Životnost	50 000 hodin
	Záruka	2 roky
	Rozměry	500 x 500 x 570 mm
	Hmotnost	7,5 kg
	Materiál	slitiny hliníku
	Barva světla	2700-3800K teplá bílá, 4000 - 5000K denní bílá, 5500-6700 studeně bílá
	Typ zdroje	MeanWell
	Typ LED	Bridgelux
	Počet LED	1 ks
NHT-NS-PS-150W 	Náhrada za výbojku	350W
	Připojení	vstupní 3-žilový kabel
	Výkon/Celková spotřeba	150W + 10%
	Napájení	90 - 285V
	Vyzařovací úhel	45°, 90° a 120°
	Životnost	50 000 hodin
	Záruka	2 roky
	Rozměry	500 x 500 x 570 mm
	Hmotnost	7,5 kg
	Materiál	slitiny hliníku
	Barva světla	2700-3800K teplá bílá, 4000 - 5000K denní bílá, 5500-6700 studeně bílá
	Typ zdroje	MeanWell
	Typ LED	Bridgelux
	Počet LED	1 ks
NHT-NS-PS-180W 	Náhrada za výbojku	400W
	Připojení	vstupní 3-žilový kabel
	Výkon/Celková spotřeba	180W + 10%
	Napájení	90 - 285V
	Vyzařovací úhel	45°, 90° a 120°
	Životnost	50 000 hodin
	Záruka	2 roky
	Rozměry	500 x 500 x 570 mm
	Hmotnost	8,2 kg
	Materiál	slitiny hliníku
	Barva světla	2700-3800K teplá bílá, 4000 - 5000K denní bílá, 5500-6700 studeně bílá
	Typ zdroje	MeanWell
	Typ LED	Bridgelux
	Počet LED	1 ks
NHT-NS-PS-200W 	Náhrada za výbojku	450W
	Připojení	vstupní 3-žilový kabel
	Výkon/Celková spotřeba	200W + 10%
	Napájení	90 - 285V
	Vyzařovací úhel	45°, 90° a 120°
	Životnost	50 000 hodin
	Záruka	2 roky
	Rozměry	500 x 500 x 570 mm
	Hmotnost	8,2 kg
	Materiál	slitiny hliníku
	Barva světla	2700-3800K teplá bílá, 4000 - 5000K denní bílá, 5500-6700 studeně bílá
	Typ zdroje	MeanWell
	Typ LED	Bridgelux
	Počet LED	1 ks
	Světelný tok	19 000 lm ± 5%
	Certifikáty	CE, RoHS